

※こじ開けを完全に抑止するものではありません。

グリーン購入法適合商品

- **特長**
- 長年のロッカー製作で培ったノウハウの柔剛構造+CPユニット装着で、こじ開けに抵抗し、高い抑止力を発揮
  - CPユニット(可動式トリガーユニット)装備
  - こじ開け時に工具の進入を阻む大把手採用
  - 落ち着いたトーンのソフトバイオレット扉色
  - キー複製が困難なダブルヘビ溝キー採用
  - ソリッドロック前面脱着交換
  - 点検開閉ワンタッチ機構(非常解錠時)
  - 2日間連続使用防止機能  
管理者用キー操作によるロッカーの私物化を防止する機能
  - 無銭使用防止機構
  - 異硬貨投入防止機構
  - 余剰硬貨投入防止機構
  - 閉め忘れ防止安全ピン装置
  - 金額(硬貨枚数)変更機能(要部品交換)
  - 有料⇄リターン方式変更機能(要部品交換)



CPユニット:  
デッドプレート(左)に可動式フック(右)が噛み合う

- **仕様**
- 運用方式 ————— 有料式 / リターン式  
使用可能硬貨と最大投入枚数
- 有料式の場合 ——— 10円硬貨:3枚 50円硬貨:2枚  
100円硬貨:6枚  
500円硬貨:1枚(オプション)  
専用メダル:1枚
  - リターン式の場合 — 10円硬貨:1枚 50円硬貨:1枚  
100円硬貨:2枚  
500円硬貨:1枚(オプション)  
専用メダル:1枚
- 非常時の開閉 ————— 管理者用キーで解錠  
コンストラクション機能(オプション)  
管理者用キー紛失時には、2番目の管理者用キーを挿入し、右に回すことにより、最初のキーを使用不可にする(ロッカー内の荷物の安全が素早く保たれ安心)

■ **躯体柔剛構造**

こじ開けるときに加わる力を考慮し、あえて薄い剛板(扉)、厚い剛板(筐体)を適所に組み合わせつつった特別な本体構造。

■ **CPユニット(可動式トリガーユニット)**

扉内部の可動式フックが錠前のデッドプレートに引っかかり、パールなどによるこじ開けに対抗する。

■ **対こじ開け強化構造**

柔剛構造の本体に、さらにCPユニットが加わり二重の効果を発揮。

■ **強制開店防止機構(オプション)**

不正な解錠行為を抑止する。

標準色

扉:ソフトバイオレット

筐体:グレイッシュアイボリー

※その他の特別色については、別途ご相談に応じます。

\* 実際の色とは印刷の関係上、多少異なります。

■ **ラインナップ**



型式	列数	口数	外形寸法 W×D×H(mm)	1口有効内寸法 W×D×H(mm)
AC-2WCP	2列2段	4	840×515×1790	346×482×774
AC-3WCP	2列3段	6		346×422×505
AC-4WCP	2列4段	8		346×422×370
AC-5WCP	2列5段	10	900×515×1790	346×422×290
AC-1TCP	3列1段	3		266×482×1582
AC-2TCP	3列2段	6	900×455×1970	266×482×774
AC-5TCP	3列5段	15		266×422×290
AC-6TCP	3列6段	18		266×422×236
AC-45FCP	4列5段	20	900×300×1630	151×267×184