

■特長

- キーレスタイプで、鍵の紛失、対応、管理の必要がないので余計な負担を解消
- ダブルID認証※1とランダムテンキーで防犯性をアップ
- 音声ガイダンス+カラー液晶タッチパネルではじめてでも簡単
- 過去3,000件の履歴を記録し、トラブル時の確認が可能
- 新聞紙1ページ分※2のスペースで設置可能なコンパクトサイズ
- 収納部にあわせて大小2サイズのボックスを搭載

※1 FF-20VRPは利用者が登録した暗証番号+ロッカーが発行した取出番号の2つのIDで本人確認。FF-20VRはシングルID認証。
※2 新聞紙1ページは546mm×406mm、本機サイズは549mm×401mm(転倒防止脚含)でロッカー一部の奥行は300mm。

■運用例

個人で利用

専用

・お客様のお荷物の一時保管
・スタッフの私物保管

グループ内で共有

共有

・1つのパスワードで1ボックスを共有利用。

受け渡し

・関係者間で受け渡しをする。

■ご利用方法

預け入れ

「預け入れ」を選ぶ。

利用する扉番号を入力し、暗証番号を登録。

扉を開けてお荷物を入れる。

取り出し票を受け取る。
(FF-20VRPのみ)

取り出し

「取り出し」を選ぶ。

利用した扉番号と暗証番号を入力。

取出番号を入力。
(FF-20VRPのみ)

扉を開けてお荷物を取り出す。

■主な仕様

認証方式	FF-20VRP:暗証番号+取出番号 FF-20VR:暗証番号
操作画面	5.7インチ タッチパネルカラー液晶
利用履歴	最大3,000件を記録し操作画面で履歴確認が可能 SDカード(別売)に書き出し可能 プリンター 印字出力(FF-20VRPのみ)
警報出力	接点出力(無電圧) (オプション装着時)
消費電力	待機時: 13.9W(FF-20VRP) 13.0W(FF-20VR) 動作時: 最大36.4W(FF-20VRP) 最大30.8W(FF-20VR)
電源	AC100V±10%、50/60Hz
使用環境	温度: 5~40℃ 湿度: 20~85%RH(結露なきこと) 設置場所: 屋内、有人監視可能な場所であること 但し温泉地などの特殊な環境は使用不可



■ラインナップ

型式	扉数(扉)	外形寸法 W×D×H(mm)	1口有効内寸法 W×D×H(mm)	質量(kg)
FF-20VRP	20	549×300(頂点)×1609	(小)126×280×95	約70
FF-20VR	(小:14/大:6)	底面の奥行は401	(大)126×280×199	

* 商品は、改良のため外観・仕様等を予告なく変更する場合があります。

※実際の色とは印刷の関係上、多少異なります。